

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Fabricso Visutex

Bezeichnung	Norm	Messwert	Einheit
Anwendungsbereiche		Fenster- / Glas-Fassade Terrasse / Balkon Wintergarten / Glasdach	
Kollektion		visutex Exklusiv-Kollektion	
Gewebebreite		120	cm
Gewicht		310	g/m ²
Gewebedicke		0,45	mm
Wasserdruckbeständigkeit		35	mbar
Lichtehtheit	Graumaßstab	4 - 5 / 5	
Rapportbreite		-	cm
UPF Sonnenschutzfaktor		50+	
FC-Wert		14,00	%
Strahlungstransmissionsgrad		8,00	%
Strahlungsreflexionsgrad		20,00	%
Strahlungsabsorptionsgrad		72,00	%
Lichttransmissionsgrad	Tv, n-h	6,80	%
gtot - Wert	glass C	9,00	%

Fabricso Visutex

ANWENDUNGSBEREICHE

Fenster- / Glas-Fassade

Für Fassaden- und Fensterbeschattung mit sehr guter Licht- und Sonnenschutzwirkung.

Terrasse / Balkon

Geeignet für hochwertige Verschattung im Außenbereich.

Wintergarten / Glasdach

Geeignet für Glasflächen, Wintergärten und Überdachungen.

KENNWERTE LICHT & SONNE

Kennwert	Wert
UPF Sonnenschutzfaktor	50+
Strahlungstransmissionsgrad	8,00 %
Lichttransmissionsgrad (Tv, n-h)	6,80 %
gtot - Wert (glass C)	9,00 %
FC-Wert	14,00 %

Kollektion: visutex | Exklusiv-Kollektion