

### Fabricso Protexa 170

| Bezeichnung     | Norm        | Messwert        | Einheit          |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| Material        | ISO 2076    | 100 % Polyester |                  |
| Breite          | EN1773      | 170             | cm               |
| Gewicht         | EN12127     | 210             | g/m <sup>2</sup> |
| Dicke           | ISO5084     | 0,25            | mm               |
| Rollenlänge     |             | ca.60           | m                |
| Flammhemmung    | EN13501     | B1              |                  |
| Knickfestigkeit | ISO7854     | >500.000        |                  |
| Wasserdruck     | EN20811     | ≥100            | mbar             |
| Wasserabweisung | EN ISO4920  | ≥4              | Note             |
| Ölabweisung     | EN ISO14419 | ≥4              | Note             |
| Wetterechtheit  | ISO105-B04  | 6–7             | Note             |
| Lichtechtheit   | ISO105-B02  | 6–7             | Note             |
| Reibechtheit    | ISO105-X12  | 4–5             | Note             |
| Zugfestigkeit   | ISO13934    | 1500/1000       | N                |
| Abrieb          | ISO12947    | >100.000        | Touren           |
| Temperatur      | DIN53361    | -40/+90         | °C               |
| Beschichtung    |             | PU + FR + SFC   |                  |



UV-resistant and  
non-light sensitiv



Dirt and water  
repellent



Mould resistant



Very high  
abrasion  
resistance



Low maintenance



Tear-proof

### Fabricso Protexa 170

#### EXAMPLE APPLICATIONS



tents



solar sails



baldachin/  
pergola



console cover



parasols



blinds



tarpaulin



winter  
tarpaulin



396 09 WHITE



396 27 CARAMEL




396 01 YELLOW




396 15 NAVY



396 08 PEARL GREY



396 38 CHARCOAL



396 49 BLACK



396 18 SILVER GREY



396 01 YELLOW



396 26 FOREST GREEN



396 90 WARM SAND